



FICHA TÉCNICA

# ANTICORTE DOBLE BAÑO NITRILO H5101

## WORKSAFE



Guante de polietileno de alto rendimiento, recubierto con doble capa de nitrilo para mayor resistencia al corte y productos derivados del petróleo. Su diseño incluye un baño completo de nitrilo liso y una capa adicional de nitrilo arenoso en palma y dedos para un agarre óptimo en superficies húmedas. Con excelente resistencia al agua y aceite, garantiza flexibilidad y comodidad durante su uso.

### Aplicaciones:

- ✓ Industria del petróleo. Industria del acero.
- ✓ Industria del vidrio.
- ✓ Industria automotriz; Minería.
- ✓ Tareas generales, mantenimiento.

### Almacenaje y limpieza

- ✓ Verificar defectos, grietas y desgarros. Usar guantes nuevos si es necesario.
- ✓ Lavar y secar bien las manos antes de usarlos.
- ✓ Limpiar y dejar secar los guantes antes de reutilizarlos.
- ✓ Guardar en su embalaje, protegidos de luz, calor y humedad.

### Certificaciones:



### Más información

 [www.casi.ar](http://www.casi.ar)



**CASI** COMPAÑÍA ARGENTINA DE  
SEGURIDAD INDUSTRIAL

AL SERVICIO DE  
EMPRESAS LIDERES