



FICHA TECNICA

# GUANTE ACRILICO BAÑADO PARA FRIO

WS



Este guante está fabricado con una base interior de tejido acrílico galga 10 y exterior de poliéster galga 15, ofreciendo aislamiento y resistencia al frío. Está recubierto en un 75% con nitrilo espumado, lo que asegura un excelente agarre en condiciones húmedas y un rendimiento superior al trabajar con derivados del petróleo. Ideal para entornos fríos y trabajos con materiales resbaladizos o aceitosos.

## Características:

Con base de tejido interior  
Acrílico galga 10 y poliéster exterior galga 15  
Con baño 3/4 en nitrilo espumado  
Brinda gran agarre en condiciones mojadas

## Certificaciones:



## Almacenaje y limpieza

- ✓ Verificar y reemplazar guantes con defectos, grietas o desgarros.
- ✓ Lavar y secar las manos antes de usar; limpiar y secar el interior de los guantes.
- ✓ Guardar en el embalaje original, protegidos de luz, calor y humedad.
- ✓ Quitar y secar los guantes regularmente durante trabajos largos.

## Más información



[www.casi.ar](http://www.casi.ar)



**CASI** COMPAÑIA ARGENTINA DE  
SEGURIDAD INDUSTRIAL

AL SERVICIO DE  
EMPRESAS LIDERES