



FICHA TÉCNICA

# GUANTE ACRILONITRILLO

## STEELPRO



Guante de acrilonitrilo diseñado para ofrecer protección, resistencia y versatilidad. Proporciona una excelente protección mecánica. Su interior está flocado. Guante de nitrilo de 30 cm de largo y 0,38 mm de grosor. No causa reacciones alérgicas. Tiene un excelente agarre gracias a su superficie rugosa. También es apto para la manipulación de alimentos.

### Aplicaciones:

- ✓ Metalmecánica; Automotriz
- ✓ Petroquímica.
- ✓ Construcción
- ✓ Tareas generales, mantenimiento.

### Almacenaje y limpieza

- ✓ Verificar y reemplazar guantes con defectos, grietas o desgarros.
- ✓ Lavar y secar las manos antes de usar; limpiar y secar el interior de los guantes.
- ✓ Guardar en el embalaje original, protegidos de luz, calor y humedad.
- ✓ Quitar y secar los guantes regularmente durante trabajos largos.

### Certificaciones:



### Más información

 [www.casi.ar](http://www.casi.ar)



**CASI** COMPAÑÍA ARGENTINA DE  
SEGURIDAD INDUSTRIAL

AL SERVICIO DE  
EMPRESAS LIDERES