



FICHA TÉCNICA

POLIÉSTER BAÑO 3/4 NITRILO ESPUMADO 3503

WORKSAFE



Este guante cuenta con una base de poliéster de alta resistencia y está recubierto con un baño de nitrilo espumado en tres cuartos de su superficie. Proporciona buen aislamiento y ventilación, lo que garantiza comodidad durante su uso. Además, ofrece una buena resistencia a hidrocarburos y un excelente agarre en superficies mojadas, lo que lo hace ideal para trabajos en entornos donde se requiera manejo de líquidos y grasas.

Aplicaciones:

- ✓ Fabricación y montaje de estructuras.
- ✓ Inspección y Mantenimiento de Maquinaria.
- ✓ Industria automotriz.
- ✓ Tareas generales, mantenimiento.

Almacenaje y limpieza

- ✓ Verificar defectos, grietas y desgarros. Usar guantes nuevos si es necesario.
- ✓ Lavar y secar bien las manos antes de usarlos.
- ✓ Limpiar y dejar secar los guantes antes de reutilizarlos.
- ✓ Guardar en su embalaje, protegidos de luz, calor y humedad.

Certificaciones:



Más información

 www.casi.ar



CASI COMPAÑÍA ARGENTINA DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL

AL SERVICIO DE
EMPRESAS LIDERES