



FICHA TÉCNICA

POLIÉSTER DOBLE BAÑO NITRILO 2005

WORKSAFE



Este guante tiene una base de hilo de poliéster y está tejido a máquina, con un doble baño de nitrilo arenoso en palma y dedos (primer baño de 3/4 de nitrilo liso y segundo baño de nitrilo arenoso). Ofrece un buen agarre y sensibilidad durante su uso y está especialmente indicado para trabajos con derivados del petróleo. Además, proporciona una alta durabilidad y un excelente agarre en condiciones secas, lo que lo convierte en una opción ideal para entornos laborales exigentes.

Aplicaciones:

- ✓ Metalmeccanica; Automotriz.
- ✓ Construcción; Petrolera; Industria pesada; Minería.
- ✓ Recomendado para tareas de ensamble y trabajo con herramientas manuales.
- ✓ Tareas generales, mantenimiento.

Almacenaje y limpieza

- ✓ Verificar defectos, grietas y desgarros. Usar guantes nuevos si es necesario.
- ✓ Lavar y secar bien las manos antes de usarlos.
- ✓ Limpiar y dejar secar los guantes antes de reutilizarlos.
- ✓ Guardar en su embalaje, protegidos de luz, calor y humedad.

Certificaciones:



Más información

 www.casi.ar



CASI COMPAÑÍA ARGENTINA DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL

AL SERVICIO DE
EMPRESAS LIDERES